

RUBBERLOPERS

WERKPLAATSLOPER IN PVC



Artikelcode	Scheurvastheid	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk	Kwaliteit	Kleur	Hardheid	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Brandklasse	Artikelcode	Afmetingen (mm / lopende meter)
260000050E	35 N/mm2	22.8	910	2.25	PVC samenstelling	grijs	83° Shore A	bestand tegen verdunde zuren en alkaliën	4.7	Bfl-S1 EN 13501-1	260000050E	
260000050F	35 N/mm2	22.8	1220	2.25	PVC samenstelling	grijs	83° Shore A	bestand tegen verdunde zuren en alkaliën	4.7	Bfl-S1 EN 13501-1	260000050F	
260000050I	35 N/mm2			2.25	PVC samenstelling	grijs	83° Shore A	bestand tegen verdunde zuren en alkaliën	4.7	Bfl-S1 EN 13501-1	260000050I	910
260000050J	35 N/mm2			2.25	PVC samenstelling	grijs	83° Shore A	bestand tegen verdunde zuren en alkaliën	4.7	Bfl-S1 EN 13501-1	260000050J	1220

Artikelcode	Scheurvastheid	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk	Kwaliteit	Kleur	Hardheid	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Brandklasse	Artikelcode	Afmetingen (mm / lopende meter)
260000050C	35 N/mm2	22.8	910	2.25	PVC samenstelling	zwart	83° Shore A	bestand tegen verdunde zuren en alkaliën	4.7	Bfl-S1 EN 13501-1	260000050C	
260000050B	35 N/mm2	22.8	1220	2.25	PVC samenstelling	zwart	83° Shore A	bestand tegen verdunde zuren en alkaliën	4.7	Bfl-S1 EN 13501-1	260000050B	
260000050G	35 N/mm2			2.25	PVC samenstelling	zwart	83° Shore A	bestand tegen verdunde zuren en alkaliën	4.7	Bfl-S1 EN 13501-1	260000050G	910
260000050H	35 N/mm2			2.25	PVC samenstelling	zwart	83° Shore A	bestand tegen verdunde zuren en alkaliën	4.7	Bfl-S1 EN 13501-1	260000050H	1220
260000050	35 N/mm2	22.8	910	2.25	PVC samenstelling	zwart/geel	83° Shore A	bestand tegen verdunde zuren en alkaliën - gele veiligheidslijnen	4.7	Bfl-S1 EN 13501-1	260000050	
260000050D	35 N/mm2			2.25	PVC samenstelling	zwart/geel	83° Shore A	bestand tegen verdunde zuren en alkaliën - gele veiligheidslijnen	4.7	Bfl-S1 EN 13501-1	260000050D	1220
260000050A	35 N/mm2			2.25	PVC samenstelling	zwart/geel	83° Shore A	bestand tegen verdunde zuren en alkaliën - gele veiligheidslijnen	4.7	Bfl-S1 EN 13501-1	260000050A	910